

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

Place Albert 1er, 13, B – 6530 Thuin (Belgique), tél. : +32.71.59.12.38, Internet :
<https://www.fci.be>

DIRECTIVES RELATIVES AUX OBSTACLES DE HOOPERS

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Directives relatives aux obstacles de Hoopers – Détails techniques

Table des matières

1. Introduction
2. Sécurité des obstacles
3. Hoop
4. Baril
5. Gate
6. Chute (Tunnel)
7. Zone de conduite
8. Numéros utilisés sur le parcours

1. Introduction

Le présent document est destiné à aider les personnes des pays membres de la FCI qui travaillent avec les obstacles de Hoopers à avoir une compréhension et une interprétation uniformes du règlement.

Ces directives n'ont pas pour objectif de modifier les règles existantes ni de les contredire, mais elles doivent contribuer à clarifier les écarts d'interprétation laissés par la formulation et/ou les illustrations figurant dans le règlement.

Le texte anglais de la version la plus récente de ces directives constitue toujours la référence officielle. Des interprétations différentes peuvent résulter de la traduction dans différentes langues.

Les directives sont révisées tous les 2,5 ans : l'une coïncidant avec les révisions quinquennales du règlement FCI de Hoopers et l'autre étant une révision intermédiaire. Les propositions de modification doivent être soumises conformément au calendrier établi par la Commission Hoopers de la FCI. La version la plus récente des directives doit toujours être utilisée comme référence.

Ces directives n'ont pas pour objet de prescrire des solutions spécifiques ni de réglementer chaque détail de conception, de matériau, de surface, etc. Une marge suffisante doit être laissée à des solutions innovantes et créatives.

Il est recommandé aux pays membres de la FCI d'appliquer ces directives relatives aux obstacles et de les mettre en œuvre lors des compétitions nationales de Hoopers.

2. Sécurité des obstacles

- a. La responsabilité du bien-être et de la sécurité du chien incombe toujours au propriétaire/conducteur du chien. Le risque d'accidents ou de blessures peut être réduit, mais ne peut jamais être totalement éliminé.
- b. Les obstacles de Hoopers doivent pouvoir être utilisés dans toutes les conditions (température, vent, pluie) pour lesquelles ils sont conçus. Aucune partie d'un obstacle ne doit présenter un danger pour un chien lorsqu'il passe à proximité ou le traverse. Les arêtes vives sont interdites. Si des éléments creux sont utilisées, toutes les ouvertures doivent être obturées.
- c. Aucun obstacle ne doit comporter de parties saillantes susceptibles de se prendre dans le pelage du chien.
- d. Il est essentiel d'optimiser la visibilité des obstacles. Tout dispositif de fixation de l'obstacle ne doit présenter aucun danger pour le conducteur ou le chien.

3. Hoop

Éléments	Exigences
Hauteur	90 – 120 cm
Largeur	80 – 100 cm
Épaisseur du cadre et de l'arceau	2 – 4 cm
Hauteur des montants du cadre	40 – 60 cm
Longueur du pied de support	D'un seul côté ou des deux côtés, la longueur maximale est de 70 cm au total.
Matériau	Plastique ou aluminium
Divers	La couleur doit contraster avec l'environnement.

Tous les hoops utilisés sur un parcours doivent être du même modèle.

Une barre transversale n'est pas autorisée.

Il est interdit d'ancrer le Hoop au sol ; toutefois, de petits sacs de sable peuvent être utilisés pour assurer sa stabilité lorsque les conditions météorologiques l'exigent.

Aucune arête vive n'est autorisée. Les pieds doivent être ronds ou plats. Toutes les ouvertures doivent être fermées.

4. Baril

Éléments	Exigences
Hauteur	65 – 110 cm
Diamètre	45 – 70 cm
Lest	Le baril doit être lesté à l'aide de poids placés à l'intérieur. Ceux-ci ne doivent présenter aucune arête vive et doivent être souples tout en assurant une stabilité suffisante afin que le baril ne se déplace pas, même s'il est touché par le chien.
Matériau	Les barils peuvent être fabriqués en plastique rigide ou dans un matériau souple, mais le matériau doit conserver sa forme.
Divers	Tous les barils utilisés sur un parcours doivent être du même modèle. Si la couleur de base d'un baril n'est pas facilement visible pour les chiens, des bandes contrastées doivent être appliquées. Il est interdit de fixer un baril au sol pour des raisons de sécurité. Le baril doit être fermé sur tous les côtés.

5. Gate

Éléments	Exigences
Hauteur	90 – 110 cm
Largeur	90 – 130 cm
Espace entre le cadre ou le filet et le sol	0 – 5 cm
Longueur du pied de support	D'un seul côté ou des deux côtés, la longueur maximale est de 70 cm au total .
Épaisseur du cadre	2 – 4 cm
Taille des mailles	Maximum 5 × 5 cm

Éléments	Exigences
Matériau du cadre	Léger et incassable.
Matériau du filet	Filet ou bâche semi-transparente. Un gate doit posséder une structure permettant un certain contact visuel avec le conducteur et être conçu de manière à empêcher le chien de le traverser.
Divers	De petits sacs de sable peuvent être utilisés pour assurer la stabilité lorsque les conditions météorologiques l'exigent. Afin d'éviter les blessures, aucune pièce ne doit se détacher lorsqu'un chien percute le gate. Les gates doivent être installés de manière à ne pas pouvoir basculer et être munis de supports à la base, sur un ou deux côtés. Ces supports doivent garantir une stabilité suffisante. Des supports raccourcis ou inclinés afin de s'adapter à la trajectoire prévue du chien sont autorisés. Tous les gates utilisés sur un parcours doivent être du même modèle.

6. Chute (Tunnel)

Éléments	Exigences
Hauteur	80 cm
Largeur	80 cm
Longueur	100 cm
Matériau	Flexible
Divers	Les tunnels sont autorisés jusqu'à la fin de l'année 2029 . Il est interdit de mélanger des chutes et des tunnels sur un même parcours. Des couleurs facilement visibles par le chien doivent être choisies. Aucune armature ne doit se trouver sur la ligne de course du chien. Si nécessaire, des sacs remplis de sable ou d'eau peuvent être utilisés pour lester la chute ou le tunnel. Le bord extérieur du lest ne doit comporter ni poignées ni aucun autre élément susceptible de présenter un danger pour le chien.

7. Zone de conduite (Handling Area)

Éléments	Exigences
Forme	Circulaire ou carrée

Éléments	Exigences
Dimensions	Carrée : 2 × 2 mètres Circulaire : diamètre de 2 mètres
Matériau de délimitation	Tuyau : diamètre de 2 à 7 cm Bande ou ruban : largeur de 5 à 8 cm
Divers	Aucun matériau présentant des arêtes vive ne peut être utilisée pour délimiter le côté extérieur de la zone de conduite. La couleur du matériau délimitant la zone de conduite doit contraster nettement avec le sol afin que le juge ou son assistant puisse déterminer facilement si le conducteur se trouve à l'intérieur de la zone de conduite ou s'il en est sorti.

8. Numéros utilisés sur le parcours

Éléments	Exigences
Type	Plaques, cônes, clips
Matériau	Plastique, PVC ou aluminium. Le matériau doit être incassable et ne présenter aucune arête vive.
Divers	Les numéros doivent de préférence être inscrits sur les deux faces du panneau. Il est recommandé d'utiliser des clips pour fixer les numéros aux obstacles. Les numéros doivent être clairement visibles depuis la zone de conduite. Les plaques numérotées placées au sol doivent être installées en dehors de la ligne de course du chien.